

Declaración de Prestaciones

No. DOP_LE7S01_179_ES

1. Código identificación del producto

Cerradura de embutir serie LE7S05xx, LE7S15xx, LE7S07xx y LE7S17xx

2. Nombre y dirección del fabricante

Salto Systems S.L. (c/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517)

3. Uso previsto del producto de la construcción

Salidas de emergencia operadas por manilla para puertas cortafuegos en recorridos de evacuación

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 1

5. El organismo notificado 2812 Element Materials Technology supervisó los test iniciales y evalúa el control continuo del centro de producción, bajo sistema 1 y emitió el certificado de conformidad 2812-CPR-ABB5019

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
Categoría de uso	3	Alta frecuencia de uso y probabilidad de mal uso	EN 179: 2008
Durabilidad	7	200.000 ciclos	
Masa de la puerta	6	≤200 kg	
Aptitud para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo	B	Apta para uso en puertas cortafuego y/o estancas al humos	
Seguridad de las personas	1		
Resistencia a la corrosión	3	Alta resistencia a la corrosión (96h)	
Seguridad de bienes	4	3000 N	
Proyección de la manilla	2	≤100 mm	
Tipo de maniobra	A	Salidas de emergencia con maniobra por manilla	
Campo de aplicación	B/D	Puerta de una hoja apertura interior / exterior	
Substancias peligrosas	Los materiales utilizados en este producto, no liberan sustancias peligrosas al ambiente, por encima de los límites establecidos por las normativas y regulaciones Europeas y cumplen con la Directiva EU 2015/863 (Rosh 3) en cuanto a contenido de materiales peligrosos.		

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Oiartzun, 2020/12/01



Carlos Ferreira
Director I+D Mecánica