salto
INSPIRED ACCESS

INSTALLATION GUIDE

XS4 One S Heavy Duty models



The XS4 One S product line is a universally compatible advanced smart locking system delivering next-generation access control technology in a market-proven solution. Unique, simple to install and retrofit, and featuring a sleek design, the XS4 One S platform integrates all your physical security needs through wireless networked, stand-alone locks giving you real-time access control for virtually all the doors in your building.

MODELS: ELECTRONIC INFO. W80M - W40T - W40MH

SALTO WECOSYSTEM

Copyright © 2026 Salto Systems, S.L.

E i 850 xx..H series



OUTSIDE IP55 INSIDE IP54

EN16867: 2021

4	7	-	B	2	4	D	2	3

For more information

CLICK HERE





Mortise Lock not included

Cerradura de embutir no incluida

NL Veiligheidsslot

Eng *Security lock*

NL Voor Ei8xx...K gebruik een zelfvergrendelend SKG** antipaniek slot

Eng *For Ei8xx...K Use Panic function + automatic Lock*

Eng * Required only for doors that exceed 90mm *[3-9/16"]* thickness

E ** Sólo para puertas de espesor mayor de 90mm [3-9/16"]*



SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn.

SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.

SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4º.

	t Door thickness	L Ⓐ	L Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
3	32 -40mm	35 mm	30 mm	-	-
	40 - 47mm	45 mm	40 mm		
4	45 - 55mm	45 mm	45 mm		
	55 - 60mm	55 mm	55 mm		
6	60 - 65mm	60 mm	60 mm		
	65 - 75mm	70 mm	70 mm		
7	75 - 85mm	75 mm	75 mm		
	85 - 90mm	80 mm	80 mm		
9	90 - 100mm	65 mm	65 mm	x2	x1
	100 - 105mm	65 mm	65 mm		
1	105 - 115mm	80 mm	80 mm	x2	x1
	115 - 120mm	80 mm	80 mm		



Gebruik de langst mogelijke vulring.

Use the longest possible socket.

(Eng) Select handing (E) Seleccione mano (D) *Drückerrichtung wählen*
(F) *Choisir le sens de la bèquille* (I) *Scegliere il verso* (P) *Selecione mão*

1



(Eng) PUSH
(E) -PULSAR
(D) -DRÜCKEN
(F) -POUSSEZ
(I) -PREMERE
(P) -CLICAR



t	
32mm ÷ 40mm	
40mm ÷ 47mm	*
45mm ÷ 55mm	
55mm ÷ 60mm	*
60mm ÷ 65mm	
65mm ÷ 75mm	*
75mm ÷ 85mm	
85mm ÷ 90mm	*
90mm ÷ 100mm	
100mm ÷ 105mm	*
105mm ÷ 115mm	
115mm ÷ 120mm	**

(*) Depending on the door thickness and according to this chart you might need to change the installed spindle by the spare one included on the box.
(*) En función del espesor de puerta definido en esta tabla, es necesario que instale el cuadradillo suministrado en la caja.
(*) Je nach Türstärke und gemäß dieser Tabelle müssen Sie möglicherweise die montierte Spindel durch die im Lieferumfang enthaltene Ersatzspindel austauschen.
(*) En fonction de l'épaisseur de la porte et selon ce tableau, vous devrez peut-être remplacer le carré installé par celui de rechange inclus dans la boîte.
(*) A seconda dello spessore della porta e in base alla tabella riportata, potrebbe essere necessario sostituire il perno installato con quello di ricambio incluso nella confezione.
(*) Dependendo da espessura da porta e de acordo com esta tabela, poderá ser necessário substituir o eixo instalado pelo eixo sobressalente incluído na embalagem.

(**) Special / Especial / Besonderes / *Spécial* / Speciale / Especial

2



227261 - ED.A6 - 10/07/2026

3



4



5



6



7



8



Eng Installation E *Instalación* D Installation F *Installation* I Installazione P *Instalação*

1





2



227261 - ED.A6 - 10/07/2026

3



4



227261 - ED.A6 - 10/07/2026

5



6



7



8



227261 - ED.A6 - 10/07/2026

9



10



227261 - ED.A6-10/07/2026

11



12





	t Door thickness	L Ⓐ	L Ⓑ
3	32 -40mm	35 mm	30 mm
	40 - 47mm	45 mm	40 mm
4	45 - 55mm	45 mm	45 mm
	55 - 60mm	55 mm	55 mm
6	60 - 65mm	60 mm	60 mm
	65 - 75mm	70 mm	70 mm
7	75 - 85mm	75 mm	75 mm
	85 - 90mm	80 mm	80 mm
9	90 - 100mm	65 mm	65 mm
	100 - 105mm	65 mm	65 mm
1	105 - 115mm	80 mm	80 mm
	115 - 120mm	80 mm	80 mm

13



14



227261 - ED.A6 - 10/07/2026

15



16



17



Eng	AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR PROGRAM THE LOCK FIRST
E	NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAME LA CERRADURA
D	TÜR NICHT SCHLIESSEN. ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN
F	NE FERMEZ PAS LA PORTE. PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE AVANT
I	PROGRAMARE LA SERRATURA PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA
P	NESTE MOMENTO, NÃO FECHE A PORTA PROGRAME A FECHADURA PRIMEIRO

(Eng) Battery change (E) Cambio de pilas (D) Batterie tauchen (F) Remplacer les piles (I) Sostituzionepila (P) Sustituçao de pilhas

LR03





E i 856 xx..H series
E i 857 xx..H series




TORX 20 (x2)


ALLEN 3 (x1)

TORX 20 (x1)

TORX 20 (x4)

ALLEN 3 (x2)


BOLT
(Depending on door thickness)



		t Door thickness	L A	L B	C	D
3		32 - 40mm	35 mm	30 mm	-	-
	*	40 - 47mm	45 mm	40 mm		
4		45 - 55mm	45 mm	45 mm		
	*	55 - 60mm	55 mm	55 mm		
6		60 - 65mm	60 mm	60 mm		
	*	65 - 75mm	70 mm	70 mm		
7		75 - 85mm	75 mm	75 mm		
	*	85 - 90mm	85 mm	80 mm		
9		90 - 100mm	65 mm	65 mm	x2	x1
	*	100 - 105mm	65 mm	65 mm		
1		105 - 115mm	80 mm	80 mm	x2	x1
	**	115 - 120mm	80 mm	80 mm		

(*) Depending on the door thickness and according to this chart you might need to change the installed spindle by the spare one included on the box.

(*) En función del espesor de puerta definido en esta tabla, es necesario que instale el cuadradillo suministrado en la caja.

(*) Je nach Türstärke und gemäß dieser Tabelle müssen Sie möglicherweise die montierte Spindel durch die im Lieferumfang enthaltene Ersatzspindel austauschen.

(*) En fonction de l'épaisseur de la porte et selon ce tableau, vous devrez peut-être remplacer le carré installé par celui de rechange inclus dans la boîte.

(*) A seconda dello spessore della porta e in base alla tabella riportata, potrebbe essere necessario sostituire il perno installato con quello di ricambio incluso nella confezione.

(*) Dependendo da espessura da porta e de acordo com esta tabela, poderá ser necessário substituir o eixo instalado pelo eixo sobressalente incluído na embalagem.

(**) Special / Especial / Besonderes / *Spécial* / Speciale / Especial

227261 - ED.A6 - 10/07/2026